

HCM – HIGH CAPACITY MUNICIPAL

Všestranné komunální radiální pneumatiky



Mitas

HCM – HIGH CAPACITY MUNICIPAL

Všestranné pneumatiky s nízkou hlučností
pro všechny terény a aplikace



HCM

NOSNOST



TRAKCE



OCHRANA PŮDY



JÍZDNÍ KOMFORT



Klíčové vlastnosti



Vhodné pro komunální a silniční traktory a další stroje pro silniční a terénní dopravu. Konstruovány pro **celoroční použití**.



Vysoká odolnost díky ocelovému nárazníku a vyššímu zaplnění střední části dezénu.



Mimořádná trakce díky členitému dezénu. Rozdílné šířky dezénových bloků v ramenní oblasti zlepšují trakci v těžším terénu.



Nízká hladina hluku a vibrací díky rozdílné délce a rozložení dezénových bloků po obvodu.



Výborná samočisticí schopnost a velmi dobrá ovladatelnost.

Skvělá trakce a nízká hlučnost

Skvělá trakce



Více ostrých hran a různá šířka záběrových zubů v ramenní oblasti přináší lepší trakci na všech typech terénu – na poli, silnici, trávě, sněhu – i při různých aplikacích.

Nízká hladina hluku a vibrací



Rozdílné délky a rozložení dezénových bloků vytváří spektrum s nízkou amplitudou – šum je rozdělen do celého frekvenčního rozsahu – to vede ke snížení hlučnosti pneumatik.

HCM

Technická data

Rozměr	LI/SS	Ráfek * (dovolený)	Šířka (mm)	Vnější průměr (mm)	Statický poloměr (mm)	Účinný obvod (mm)	Index obvodové rychlosti	Husticí tlak (bar)	Nosnost pneu- matiky (kg)	Rychlost (km/h)
340/80 R 18 IND	138 D (143 A8)	11, W 11 W 10 W 12, 12	345 335 355	999	460	3 015	475	4,0	2 360 2 725	65 40
360/80 R 20 IND	143 D (147 A8)	11, W 11 W 10 W 12, 12	364 354 374	1 081	495	3 255	525	4,0	2 725 3 075	65 40
360/80 R 24 IND	139 D (144 A8)	DW 11, W 11 DW 10, W 10 DW 12, W 12	360 350 370	1 184	545	3 570	575	3,2	2 430 2 800	65 40
400/80 R 24 IND	144 D (149 A8)	DW 13, W 13 DW 12, W 12 DW 14 L, W 14 L	406 396 416	1 251	575	3 770	600	3,2	2 800 3 250	65 40
440/80 R 24 IND	149 D (154 A8)	DW 14 L W 15 L, DW 15 L	464 474	1 318	600	3 955	625	3,2	3 250 3 750	65 40
360/80 R 28 IND	141 D (146 A8)	DW 11, W 11 DW 12, W 12 DW 13, W 13	364 374 384	1 286	595	3 890	625	3,2	2 575 3 000	65 40
400/80 R 28 IND	146 D (151 A8)	DW 13, W 13 DW 12, 12 DW 14 L, W 14 L	410 400 420	1 354	625	4 090	650	3,2	3 000 3 450	65 40
440/80 R 28 IND	151 D (156 A8)	DW 14 L DW 15 L, W 15 L DW 16 L, W 16 L	455 465 475	1 413	675	4 260	675	3,2	3 450 4 000	65 40
440/80 R 30 IND	153 D (157 A8)	DW 14 L DW 15 L DW 16 L	442 452 462	1 465	670	4 405	700	3,2	3 650 4 125	65 40
540/65 R 30 IND	156 D (161 A8)	DW 18 L DW 16 L, W 16 L DW 18 L	546 526 546	1 463	675	4 420	700	3,2	4 000 4 625	65 40
440/80 R 34 IND	155 D (159 A8)	DW 14 L DW 15 L DW 16 L	456 466 476	1 567	720	4 725	750	3,2	3 875 4 375	65 40
480/80 R 34 IND	159 D (164 A8)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	494 504 524	1 636	745	4 910	775	3,2	4 375 5 000	65 40
480/80 R 38 IND	161 D (166 A8)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	504 514 534	1 738	800	5 245	825	3,2	4 625 5 300	65 40
540/80 R 38 IND	167 D (172 A8)	DW 18 L DW 16 L	575 555	1 837	845	5 540	875	3,2	5 450 6 300	65 40
650/65 R 42 IND	171 D (176 A8)	DW 20 B DW 18 L DW 23 B	641 621 671	1 916	885	5 790	925	3,2	6 150 7 100	65 40

* Další možné ráfky na dotaz.

Kompletní technické údaje najdete na www.mitas-tires.com nebo v technickém katalogu Mitas.

Všechny uvedené pneumatiky HCM mají označení TL = Tubeless (bezdušové pneumatiky) – lze je však používat i s duší.



Mitas



Přečtěte si více



Zkuste naši mobilní aplikaci



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 00
Praha 10, Česká republika
obchod@mitas-tires.com

Mitas