

# AGRITERRA

## Pneus para carretas de transporte



# Mitas

# AGRITERRA

Pneus para carretas velozes e potentes destinados a diversos tipos de aplicações, incluindo reboques, veículos de transporte de carga, espalhadoras e caminhões-tanque.



## AGRITERRA 02 SP

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ● ●
PERFORMANCE NA ESTRADA	● ● ● ●
PERFORMANCE NO CAMPO	● ● ● ● ●
AUTOLIMPEZA	● ● ● ● ●
RESISTÊNCIA	● ● ● ●



## AGRITERRA 02

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ●
PERFORMANCE NA ESTRADA	● ● ● ●
PERFORMANCE NO CAMPO	● ● ● ● ●
AUTOLIMPEZA	● ● ● ●
RESISTÊNCIA	● ● ● ●



## AGRITERRA 03

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ●
PERFORMANCE NA ESTRADA	● ● ● ● ●
PERFORMANCE NO CAMPO	● ● ● ●
AUTOLIMPEZA	● ● ● ● ●
RESISTÊNCIA	● ● ● ●



## AGRITERRA 04

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ●
PERFORMANCE NA ESTRADA	● ● ● ●
PERFORMANCE NO CAMPO	● ● ● ● ●
AUTOLIMPEZA	● ● ● ● ●
RESISTÊNCIA	● ● ● ●

## Aplicações de cada modelo

**AGRITERRA 02** – proteção para áreas de pastagem devido ao ombro arredondado.

**AGRITERRA 03** – excelentes propriedades de autolimpeza em função do amplo espaço entre as barras. Ideal para trabalhos com carretas.

**AGRITERRA 04** – adequado para terrenos úmidos devido ao seu ombro arredondado e ao amplo espaço entre as barras.

## Características dos produtos



**Alta capacidade de carga** graças ao grande volume de pneu.



Construção com núcleo do **talão hexagonal para excelente encaixe**, mesmo utilizando pressões de inflação baixas – portanto liberado para sistemas de inflação dos pneus.



**Cinta de aço** sob a banda de rodagem para suportar altas velocidades e proporcionar maior vida útil.



**Redução de emissões de ruído e vibrações** graças ao design inovador da banda de rodagem, sendo silencioso na estrada.



**Excelente economia** graças à menor resistência ao rolamento e maior capacidade de carga.



Os pneus Agriterra são versáteis para uma **ampla gama de utilização agrícola**, como reboques, veículos de carga e transporte, espalhadoras, tanques de chorume, etc.

# AGRITERRA

## Dados técnicos

Dimensão do pneu	Modelo da Banda	Descrição de Serviço L/SS	Aros* (permitidos)	Largura da seção (mm)	Diâmetro Total (mm)	Raio estático com carga (mm)	Circunferência do rolamento (mm)	Pressão de inflação (bar)	Capacidade de carga (kg)	Velocidade (km/h)
<b>500/60 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	161 D	<b>AG 16.00×22.5</b> 15.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5	524	1 172	543	3 547	6,0	4 625	65
<b>560/45 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	152 D	<b>AG 16.00×22.5</b>	564	1 076	495	3 228	4,0	3 550	65
<b>560/45 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	160 D	<b>AG 16.00×22.5</b>	551	1 080	498	3 261	6,0	4 500	65
<b>560/60 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	165 D	<b>AG 16.00×22.5</b> AG 20.00×22.5 16.00×22.5 17.00×22.5	567 607	1 247	568	3 743	5,0	5 150	65
<b>VF 560/60 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02 SP	166 D	<b>AG 16.00×22.5</b> AG 20.00×22.5	570 610	1 245	550	3 685	3,2	5 300	65
<b>600/50 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	163 D	<b>AG 20.00×22.5</b>	631	1 173	537	3 530	5,0	4 875	65
<b>600/50 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	167 D	<b>AG 20.00×22.5</b>	631	1 173	537	3 530	6,0	5 450	65
<b>620/40 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	158 D	<b>AG 20.00x22.5</b>	605	1 070	490	3 220	5,0	4 250	65
<b>710/45 R 22.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	165 D	<b>AG 24.00×22.5</b> AG 20.00×22.5	729	1 208	545	3 610	4,0	5 150	65
<b>620/75 R 26 IMP</b>	AGRITERRA 02	169 D	<b>DW 20 B×26</b> DW 18 B×26 DW 21 B×26	625 605 635	1 590	710	4 730	3,2	5 800	65
<b>600/55 R 26.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	165 D	<b>AG 20.00×26.5</b>	626	1 335	585	4 033	4,0	5 150	65
<b>650/55 R 26.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	169 D	<b>AG 20.00×26.5</b>	653	1 383	627	4 142	4,0	5 800	65
<b>650/65 R 26.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	174 D	<b>AG 20.00×26.5</b>	675	1 516	683	4 527	4,0	6 700	65
<b>710/50 R 26.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	170 D	<b>AG 24.00×26.5</b> AG 20.00×26.5	737	1 388	628	4 189	4,0	6 000	65
<b>800/45 R 26.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	174 D	<b>AG 24.00×26.5</b> AG 28.00×26.5	770	1 394	628	4 163	4,0	6 700	65
<b>600/60 R 30.5 IMP</b>	AGRITERRA 04	173 D	<b>AG 20.00×30.5</b>	625	1 500	690	4 524	5,0	6 500	65
<b>680/60 R 30.5 IMP</b> ersetzt 650/65 R 30.5	AGRITERRA 03	176 D	<b>AG 20.00×30.5</b>	697	1 623	740	4 875	4,0	7 100	65
<b>710/50 R 30.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	173 D	<b>AG 24.00x30.5</b> AG 20.00x30.5	720 680	1 488	680	4 475	4,0	6 500	65
<b>750/60 R 30.5 IMP</b>	AGRITERRA 03	181 D	<b>AG 24.00×30.5</b>	792	1 672	755	4 998	4,0	8 250	65
<b>850/50 R 30.5 IMP</b>	AGRITERRA 02	182 D	<b>AG 28.00×30.5</b>	880	1 620	732	4 844	4,0	8 500	65
<b>800/65 R 32 IMP</b>	AGRITERRA 04	185 D	<b>DW 25 B×32</b> DW 23 B×32 DW 27 B×32 DW 28 B×32	785 765 805 815	1 859	835	5 442	3,6	9 250	65

\*Outros aros admitidos sob consulta

Detalhes técnicos completos estão disponíveis em [www.mitas-tires.com](http://www.mitas-tires.com) ou no catálogo técnico da Mitas.

Pneus sem câmara – podem ser utilizados com câmara.



# Mitas



Conheça nosso site



Conheça nosso app



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda  
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960 - Barueri - SP

# Mitas